

TIL BRUG I:


**IND- OG OVERDÆKKEDE  
VINDSTABLE OMRÅDER**

**AIR<sup>+</sup>**

TEKNISK BLAD DANMARK MARTS 2019

**Forsendelsen består af:**

Varmelampen  
Kabel, 2,5 meter  
2 stk. Solamagic Quick T-beslag  
Brugerinstruktion/-håndbog



## SOLAMAGIC AIR<sup>+</sup> 2000

Ny og revolutionerende type varmelampe, skabt til udestuer, orangerier, ind- og overdækkede terrasser og altaner – masser af varme og helt uden generende lys

### Generel teknisk information

**Effekt:** 2000 watt

**Kapacitet:** Op til 18 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagics banebrydende WAVE-teknologi®

**Varmelegeme:** Solamagic HP ZeroGlare®

**Reflektor:** Solamagic HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

**Restlys:** <1 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Tilslutningsledning:** 2500 mm med jordstik (schukostik).

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

**Overfladebehandling:** Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:** Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** 3,89 kg


**Installation:** Væg, loft eller stativ

**Amp.-forbrug:** 8,7 amp v/230 v  
Min. sikring 10 amp



### Dimensioner

1	Længde:	746 mm
2	Bredde:	200 mm
3A	Højde:	92 mm
3B	Total højde:	217 mm
4	Kipvinkel:	+0/-45°



Mere produktinformation på  
[www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk)

**SOLAMAGIC<sup>®</sup>**  
Gør den gode tid ude endnu bedre


# MONTERING

Solamagic AIR<sup>+</sup> 2000 kan monteres på væg, loft eller stativ

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0°/±45°


**Anbefalet  
installationshøjde** 1,8-2,5 meter



## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0°/±45°

**Anbefalet  
installationshøjde** 1,8-2,5 meter



## Garanti

Solamagic AIR<sup>+</sup> produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).